



TELAIO

Verniciatura del telaio

CARROZZERIA

laterali e cruscotto

Sportello di chiusura frontale con cerniere

Area di stampa :

PIANO DI STAMPA

Temperatura di estrusione

DIAMETRO UGELLO STANDARD

Spessore strato minimo (layer)

Ripetibilità

MATERIALI IN FILAMENTO UTILIZZABILI

Diametro filamento

Caratteristiche elettriche ed elettroniche

Alimentazione

Alimentatore in dotazione

Consumo

ELETTRONICA

DISPLAY

Manopola di regolazione per

Porta

Supporto

Misure e pesi

Dimensione stampante

Peso

Dimensioni imballo scatola in cartone bianco

Peso totale

Dotazioni incluse insieme alla stampante

Bobina con filamento da 1,75 mm in PLA da 300 gr

Scheda SD CARD

Piano di stampa a specchio

Conforme alle normative CE

Mod. 35

monoscocca in acciaio saldato
verniciatura a polvere

ABS e PMMA grigio metallizzato
Metacrilato verniciato

mm X 280 - Y 250 - Z 350

specchio con pellicola antinfortunistica
120° - 250° C

mm 0,40 (opzionali 0,20 - 0,30 - 0,35 - 0,5 - 0,7)

ugello sostituibile in meno di 5 minuti

25 micron

mm +/- 0,1

ABS - PETG - ABS - Nylon - TPU

mm 1,75

24 volt

AC 100-240 V 1500mA 50/60Hz

35 W max

Scheda con processore a 32bit ARM Cortex-M4 F

hardware e firmware dedicati Blue Tek srl con co-processore

matematico Texas Instruments

Motori a passo 1/32

LCD mm 75x25 h

Temperatura, velocità di stampa, accelerazione, pausa, cambio filo

USB "B"

SD CARD

cm 60 x 45 x 60 h

Kg 22

cm 80 x 60 x 75 h